

# Soltec II + III

## Soltec II + III „mokrý“ a „suchý“

**Přenos pohonu:** 2x motor se šnekovým převodem

**Otáčky kartáčů:** cca 93 ot./min.

**Skříň a ergonomické držadlo:** kompletně z ušlechtilé oceli

### Rozměry Soltec II:

940 x 1900 x 1270 mm (š x d x v)

### Rozměry Soltec III:

940 x 2670 x 1270 mm (š x d x v)

### Válcové kartáče Soltec II:

2 s délkou vždy 1000 mm, PA 6.12, 1 mm černý, tvrdý

### Válcové kartáče Soltec III:

2 s délkou vždy 1600 mm, PA 6.12, 1 mm černý, tvrdý

### Hmotnost:

Soltec II „suchý“: 270 kg netto

Soltec III „suchý“: 305 kg netto

Soltec II „mokrý“: 265 kg netto

Soltec III „mokrý“: 300 kg netto

**Automatika startu/zastavení:** pomocí 2 optických senzorů

**Připojení proudu:** 3 x 400 V/N/PE, jmenovitý proud max. 3,75 A

**Motor:** 0,5 kW, 50-60 Hz, IP 64

### Zvláštnosti verze „mokrý“

Připojení vody R 3/4" vnitřní závit + magnetický ventil

Připojení pro likvidaci vody R 2 1/2" vnější závit

Tlak vody min. 4 bar, max. 8 bar

Teplota vody min. 4 °C, max. 42 °C

Záchytné zařízení pro 20 l čistícího prostředku

## Čistící propusti suché nebo mokré

Další čistící zařízení v naší nabídce jsou **průmyslové propusti Soltec**. Vyrábějí se ve dvou délkách - personální a čistící propusti. Personální propusti jsou určeny pro instalaci nad chodbou a vstupuje se do nich vždy přes jeden schod (přes něj se také opouštějí). Čistící propusti jsou umístěny u vstupu nebo v průchodu tak, aby každý pracovník musel tímto zařízením projít.



Nádrž pro čistící prostředek

Model **Soltec „suchý“** funguje tak, že se podrážky uživatelů čistí rotujícími kartáči nasucho. Očištěná špína se nabírá pod kartáčovým polem v ocelové nádobě. Tuto nádobu jednoduše vytáhnete a vysypete vždy, když to bude potřeba. Jednoduché a účinné.



Aktivní čištění rotujícími kartáči

Model **Soltec „mokrý“** má 3/4" vodovodní přípojku, která vede vodu přes magnetický ventil po stranách na dva válcové kartáče. Zároveň je možno na čistící kartáče nanášet čistící prostředky. Odpadní voda se shromažďuje pod čistícím polem a teče přes velké hrdlo pro odpadní vodu např. do závodního kanálu. Jednoduché a účinné.

Obě varianty Soltec jsou vybaveny dvěma optickými senzory (vpředu a vzadu), což znamená, že při vstupu uživatele do čistícího pole se rozjedou kartáčové motory. Nastavitelná doba doběhu zajistí po opuštění přístroje dodatečné opláchnutí a očištění. U obou variant může být odklopen ze strany nahoru nášlapný rošt za účelem vyčištění.



Soltec III, „suchý“



ušlechtilá ocel



Jednoduché čištění díky nášlapnému roštu, který lze odklopit nahoru, a pojízdné vaně z ušlechtilé oceli

